

TABLA SELECCIÓN DE BOMBEO SOLAR 6" HASTA 78m³

INOX



AMPLIA GAMA DE ELECTROBOMBAS DE 6" TOTALMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE, CON MUCHAS MAS PRESTACIONES (CAUDALES, ALTURAS MANOMÉTRICAS ...) QUE NOS PERMITEN EXTRAER GRANDES CANTIDADES DE AGUA, A TRAVES DE LA ENERGÍA SOLAR PARA **RIEGOS POR ASPERSIÓN Y SUMINISTROS DE AGUA.**



A WIDE RANGE OF 6" ELECTRIC-PUMPS MADE IN STAINLESS STEEL, THEM HAVE MORE OUTPUTS (VOLUMES OF WATER, MANOMETRIC SUCTION LIFT ...) IT ALLOWS FOR EXTRACTING A HUGE QUANTITY OF WATER, USING SOLAR ENERGY FOR **SPRINKLE IRRIGATION AND WATER SUPPLY.**



VASTE GAMME DE ELECTROPOMPES DE 6" ENTIEREMENT CONSTRUITES EN ACIER INOXYDABLE, AVEC BEAUCOUP PLUS DE PRESTATIONS (DÉBITS, HAUTEURS MANOMÉTRIQUES ...) QUI PERMETTENT D'EXTRAIRE GRANDE QUANTITÉ D'EAU, A TRAVERS DE L'ÉNERGIE SOLAIRE POUR L' **IRRIGATION D' ARROSAGE ET APPROVISIONNEMENT D'EAU.**



Franklin Electric

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									CAUDAL M³ / H														
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		L/m M³/H	3	6	9	12	15	18	21	23						
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	ELÉCTRICO	UDS	W/P	TOTAL W/P		50	100	150	200	250	300	350	383						
BS-0090-04	2,2	3	TRIFÁSICO 230V	10	2 1/2"	CBS-2200SLA	20	160	3.200	H (m)	42,5	42	40,5	38	33	28,5	23	18						
BS-0090-05	3	4		7,5		CBS-3000	16		4.000		53	52	51	47,5	42,5	37	29	22						
BS-0090-06	3,7	5		9		CBS-4000	20		5.000		64	63	60	56	50	43	34	27						
BS-0090-07	4	5,5		9,8		CBS-4000	22		5.500		75	74	71	66	59	51	40	32						
BS-0090-10	5,5	7,5		13,5		CBS-5500	30		7.700		108	107	102	95	86	74	59	49						
BS-0090-13	7,5	10		16,3		CBS-7500	42	250	10.500		141	139	133	124	112	95	75	60						
BS-0090-20	11	15		24		CBS-011K	60		15.000		216	213	206	192	175	147	116	95						
BS-0090-27	15	20		32		CBS-015K	84		21.000		292	288	277	260	234	200	158	128						
BS-0090-33	18,5	25		40		CBS-18KS	92		23.000		355	350	337	315	285	243	191	157						
BS-0090-40	22	30		47		CBS-022K	115		28.750		433	428	412	384	346	296	235	190						

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									CAUDAL M³ / H														
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		L/m M³/H	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	ELÉCTRICO	UDS	W/P	TOTAL W/P		100	150	200	250	300	350	400	40	500	550	600	650	700	
BS-0150-02	2,2	3	TRIFÁSICO 230V	10	3"	CBS-2200SLA	20	160	3.200	H (m)	23	22	21	20	19	18	17	16	15	13	11	9	6	
BS-0150-04	3,7	5		9		CBS-4000	20		5.000		43	42	41	40	38	35	34	31	18	26	23	19	15	
BS-0150-06	5,5	7,5		13,5		CBS-5500	30		7.700		67	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25	
BS-0150-08	7,5	10		16,3		CBS-7500	42		10.500		88	87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31	
BS-0150-11	11	15		24		CBS-011K	60	250	15.000		122	120	117	112	108	102	97	90	83	76	67	57	47	
BS-0150-15	15	20		32		CBS-015K	84		21.000		138	166	162	157	150	142	134	124	113	102	90	77	65	
BS-0150-21	18,5	25		40		CBS-18KS	92		23.000		230	226	220	212	202	190	177	164	149	134	117	100	80	
BS-0150-26	22	30		47		CBS-022K	115		28.750		287	282	275	266	255	242	227	212	194	173	152	127	100	
BS-0150-32	30	40		64		CBS-30KA	161		40.250		353	347	338	327	313	298	281	261	240	217	190	160	130	

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									CAUDAL M³ / H														
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		L/m M³/H	12	15	18	21	24	27	30	35	42	48	54	60		
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	ELÉCTRICO	UDS	W/P	TOTAL W/P		200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000		
BS-0230-02	3	4	TRIFÁSICO 400V	7,5	3"	CBS-3000	16		4.000	H (m)	24	24	23	22	22	21	20	18	17	15	12	9		
BS-0230-03	3,7	5		9		CBS-4000	20		5.000		35	34	32	31	29	28	27	24	22	19	15	10		
BS-0230-04	5,5	7,5		13,5		CBS-5500	30		7.700		49	47	46	45	43	41	39	36	32	28	23	17		
BS-0230-05	7,5	10		16,3		CBS-7500	42		10.500		65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24		
BS-0230-07	11	15		24		CBS-011K	60	250	15.000		94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37		
BS-0230-10	15	20		32		CBS-015K	84		21.000		133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53		
BS-0230-12	18,5	25		40		CBS-18KS	92		23.000		158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64		
BS-0230-15	22	30		47		CBS-022K	115		28.750		200	195	189	183	177	169	163	150	138	124	105	81		
BS-0230-19	30	40		64		CBS-30KA	161		40.250		254	248	241	233	224	216	208	193	178	160	136	107		
BS-0230-24	37	50		78		CBS-37KA	198		49.500		325	317	309	298	287	276	265	244	223	199	171	140		

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									CAUDAL M³ / H														
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		L/m M³/H	18	23	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78	
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	ELÉCTRICO	UDS	W/P	TOTAL W/P		300	383	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	
BS-0300-02	3,7	5	TRIFÁSICO 400V	9	3"	CBS-4000	20		5.000	H (m)	26	25	24	23	22	20	18	16	14	13	11	8	5	
BS-0300-03	5,5	7,5		13,5		CBS-5500	30		7.700		40	39	38	37	36	32	28	26	24	22	18	14	10	
BS-0300-04	7,5	10		16,3		CBS-7500	42		10.500		53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14	
BS-0300-06	11	15		24		CBS-011K	60		15.000		79	78	76	73	70	64	58	53	48	40	38	32	23	
BS-0300-08	15	20		32		CBS-015K	84	250	21.000		106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33	
BS-0300-10	18,5	25		40	4"	CBS-18KS	92		23.000		135	132	128	125	120	111	102	95	87	78	68	57	45	
BS-0300-12	22	30		47		CBS-022K	115		28.750		162	157	153	148	143	133	122	112	103	94	83	68	53	
BS-0300-16	30	40		64		CBS-30KA	161		40.250		216	211	206	200	193	178	162	148	135	123	108	92	72	
BS-0300-20	37	50		78		CBS-37KA	198		49.500		267	263	256	248	239	220	201	184	168	153	136	115	90	

TABLA SELECCIÓN DE BOMBEO SOLAR 8" HASTA 120m³/H

INOX



AMPLIA GAMA DE ELECTROBOMBAS DE 8" TOTALMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE, CON MUCHAS MAS PRESTACIONES (CAUDALES, ALTURAS MANOMÉTRICAS ...) QUE NOS PERMITEN EXTRAER GRANDES CANTIDADES DE AGUA, A TRAVES DE LA ENERGÍA SOLAR PARA **RIEGOS POR ASPERSIÓN Y SUMINISTROS DE AGUA.**



A WIDE RANGE OF 8" ELECTRIC-PUMPS MADE IN STAINLESS STEEL, THEM HAVE MORE OUTPUTS (VOLUMES OF WATER, MANOMETRIC SUCTION LIFT ...) IT ALLOWS FOR EXTRACTING A HUGE QUANTITY OF WATER, USING SOLAR ENERGY FOR **SPRINKLE IRRIGATION AND WATER SUPPLY.**



VASTE GAMME DE ELECTROPOMPES DE 8" ENTIEREMENT CONSTRUITES EN ACIER INOXYDABLE, AVEC BEAUCOUP PLUS DE PRESTATIONS (DÉBITS, HAUTEURS MANOMÉTRIQUES ...) QUI PERMETTENT D'EXTRAIRE GRANDE QUANTITÉ D'EAU, A TRAVERS DE L'ÉNERGIE SOLAIRE POUR L' **IRRIGATION D' ARROSAGE ET APPROVISIONNEMENT D'EAU.**



Franklin Electric

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										CAUDAL M ³ / H													
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		M/H L/m	12	18	24	30	36	42	48	54	56	78	90	102		
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	UDS	W/P	TOTAL W/P	200		300	400	500	600	700	800	900	1100	1300	1500	1700			
BS-0400-02-B	5,5	7,5	TRIFÁSICO 400V	13,5	5"	CBS-5500	30	250	7.700	H (m)	33	32	30	28	27	26	25	23	20	16	11	6		
BS-0400-02	7,5	10		16,3		CBS-7500	42		10.500		39	38	37	35	33	32	30	28	26	23	18	13		
BS-0400-03	11	15		24		CBS-011K	60		15.000		58	57	55	53	50	47	45	43	39	35	28	20		
BS-0400-04	15	20		32		CBS-015K	84		21.000		77	76	74	71	67	64	61	58	53	46	37	27		
BS-0400-05	18,5	25		40		CBS-18KS	92		23.000		96	94	92	88	84	80	76	73	66	57	46	33		
BS-0400-06	22	30		47		CBS-022K	115		28.750		116	113	110	106	101	96	92	98	80	70	56	40		
BS-0400-09	30	40		64		CBS-30KA	161		40.250		171	167	163	158	152	145	138	131	118	104	84	58		
BS-0400-11	37	50		78		CBS-37KA	198		49.500		211	207	202	195	186	176	167	159	145	128	104	74		
BS-0400-12	45	60		94		CBS-45KA	264		66.000		244	240	234	227	217	207	198	190	173	154	130	99		
BS-0400-15	55	75		108		CBS-55KA	299		74.750		302	298	292	284	273	260	248	237	215	191	160	120		
BS-0400-20	75	100		145		CBS-75KA	418		104.500		402	397	389	379	364	347	330	315	287	254	212	159		

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										CAUDAL M³ / H													
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		M/H L/m	18	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108	120		
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	UDS	W/P	TOTAL W/P	300		400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000			
BS-0500-02-BB	5,5	7,5	TRIFÁSICO 400V	13,5	5"	CBS-5500	30	250	7.700	H (m)	27	26	25	24	23	22	20	18	15	11	5	0		
BS-0500-02-A	7,5	10		16,3		CBS-7500	42		10.500		34	33	32	31	30	28	26	24	21	17	13	8		
BS-0500-03-B	11	15		24		CBS-011K	60		15.000		54	53	51	49	47	45	41	37	33	28	22	15		
BS-0500-04B	15	20		32		CBS-015K	84		21.000		74	73	71	68	65	62	56	52	47	40	32	22		
BS-0500-05-AB	18,5	25		40		CBS-18KS	92		23.000		89	87	84	82	78	75	68	62	55	47	36	25		
BS-0500-05	22	30		47		CBS-022K	115		28.750		102	100	97	94	90	85	77	72	66	59	50	38		
BS-0500-07	30	40		64		CBS-30KA	161		40.250		143	140	137	132	127	121	110	101	93	83	70	53		
BS-0500-09	37	50		78		CBS-37KA	198		49.500		182	179	175	169	163	155	140	128	118	106	90	68		
BS-0500-10	45	60		94		CBS-45KA	264		66.000		206	201	197	190	183	177	162	150	140	124	105	82		
BS-0500-13	55	75		108		CBS-55KA	299		74.750		268	263	258	250	240	230	210	195	180	160	135	106		
BS-0500-17	75	100		145		CBS-75KA	418		104.500		350	344	336	327	316	302	277	255	235	212	180	140		



OPCIONAL
CONSULTAR



TABLA SELECCIÓN DE BOMBEO SOLAR 10" HASTA 230m³/H

INOX



AMPLIA GAMA DE ELECTROBOMBAS DE 10" TOTALMENTE CONSTRUIDAS EN ACERO INOXIDABLE, CON MUCHAS MAS PRESTACIONES (CAUDALES, ALTURAS MANOMÉTRICAS ...) QUE NOS PERMITEN EXTRAER GRANDES CANTIDADES DE AGUA, A TRAVÉS DE LA ENERGÍA SOLAR PARA **RIEGOS POR ASPERSIÓN Y SUMINISTROS DE AGUA.**



A WIDE RANGE OF 10" ELECTRIC-PUMPS MADE IN STAINLESS STEEL, THEY HAVE MORE OUTPUTS (VOLUMES OF WATER, MANOMETRIC SUCTION LIFT ...) IT ALLOWS FOR EXTRACTING A HUGE QUANTITY OF WATER, USING SOLAR ENERGY FOR **SPRINKLE IRRIGATION AND WATER SUPPLY.**



VASTE GAMME DE ELECTROPOMPES DE 10" ENTIEREMENT CONSTRUITES EN ACIER INOXYDABLE, AVEC BEAUCOUP PLUS DE PRESTATIONS (DÉBITS, HAUTEURS MANOMÉTRIQUES ...) QUI PERMETTENT D'EXTRAIRE GRANDE QUANTITÉ D'EAU, A TRAVERS DE L'ÉNERGIE SOLAIRE POUR L' **IRRIGATION D' ARROSAGE ET APPROVISIONNEMENT D'EAU.**



Franklin Electric

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										CAUDAL M ³ / H												
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES		M ³ /H													
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	UDS	W/P	TOTAL W/P	600		900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300				
BS-0800-2-AA	18,5	25	TRIFÁSICO 400V	40	5"	CBS-18KS	92	250	23.000	H (m)	43	41	39	36	34	32	29	25	19	12			
BS-0800-2-A	22	30		47		CBS-022K	115		28.750		53	51	48	44	41	38	35	32	27	20			
BS-0800-3-AA	30	40		64		CBS-30KA	161		40.250		75	72	68	63	59	55	50	45	37	28			
BS-0800-3	37	50		78		CBS-37KA	198		49.500		94	89	83	78	72	68	64	59	52	43			
BS-0800-4-A	45	60		94		CBS-45KA	264		66.000		117	112	105	98	92	86	81	74	65	52			
BS-0800-5-A	55	75		108		CBS-55KA	299		74.750		148	142	134	125	117	110	103	94	82	67			
BS-0800-6	75	100		145		CBS-75KA	418		104.500		190	182	170	158	148	140	132	122	108	90			

REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS										CAUDAL M ³ / H														
	ELECTROBOMBA					CUADRO ELÉCTRICO		PANELES			L/m	M ³ /H	30	45	60	75	90	120	150	180	210	240	270		
	KW	HP	TENSIÓN	AMP.	SALIDA	UDS	W/P	TOTAL W/P	500	750			1000	1250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500				
BS-1100-1-A	15	20	TRIFÁSICO 400V	32	5"	CBS-015K	84	250	21.000	H (m)	26	25,5	25	24	23	21	19	16	13	9	4				
BS-1100-1	18,5	25		40		CBS-18KS	92		23.000		36,5	36	35	33	32	29	26	24	22	18	12				
BS-1100-2-AA	30	40		64		CBS-30KA	161		28.750		53	52,5	52	50	49	46	42	38	32	24	14				
BS-1100-2-A	37	50		78		CBS-37KA	198		49.500		64	63	62	60	58	51	50	46	41	34	22				
BS-1100-2	45	60		94		CBS-45KA	264		66.000		77	76	74	71	69	63	58	54	49	42	32				
BS-1100-3-A	55	75		108		CBS-55KA	299		74.750		105	103	101	98	95	88	82	76	69	58	42				
BS-1100-4	75	100		145		CBS-75KA	418		104.500		155	152	149	144	139	128	118	110	100	87	68				

OPCIONAL
CONSULTAR

